

# ProntoRap

## 1. Aplicaciones

Aditivo regenerador de partículas de asfalto.

## 2. Ventajas

- Reaprovechamiento de material fresado com uma considerable reducción del pasivo ambiental.
- Regeneración del 100% del material em frio.
- Possibilita la pavimentación com preparación de la masa “in situ”.
- Sencilla aplicación, sin necesidad de maquinaria pesada.
- Producto no IMO.
- El material puede ser estoqueado em bolsas o a granel hasta 24 meses.

## 3. Dosaje y aplicación

**3.1. Son necesarios 5 L de ProntoRap / T de fresado (6,66L / m<sup>3</sup>).**

### 3.2. Aplicación

- Diluir ProntoRap em 3 partes de agua.
- Tamizar el fresado por tamiz de ¾.
- Extender el fresado y aditivar com ProntoRap® em la cantidad necesaria.
- Mezclar el producto.
- Humedecer la masa ya aditivada hasta obtener entre 6 a 7% de humedad em la misma.
- Dejar reposar la masa ya preparada minimamente durante 25 minutos.

## 4. Propiedades físicas y químicas

- Estabilidad Marshall >250 a 800 kg.
- Densidad 2,25 a 2,35 kg / cm<sup>3</sup>.

## 5. Embalaje

- Tambores metálicos, IBC's plásticos ou bidones plásticos de 20 L.

## 6. Datos del producto

Produto com patente de Prontovial S.A.

Comercializado em Brasil por Grupo Ecocap

Aminocap Química: (16) 3664.6070

[www.aminocap.com.br](http://www.aminocap.com.br)

Ecovial: (21) 98584.1500

[www.ecovial.com.br](http://www.ecovial.com.br)